Ablauf LKW-Steuerung

Ersteller/Creator: Strel/Sutter Datum/date: 27.01.2015



- ➤ Der LKW-Fahrer biegt in die **LKW-Einfahrt "Tor1"** ein. Er fährt auf einen ausgeschilderten **LKW-Parkplatz** und stellt dort seinen LKW ab.
- Anschließend begibt sich der Fahrer **zu Fuß** zum **Selbstbedienungsterminal**, welches sich im Anmeldebereich **neben der Pforte** befindet.
- ➤ Die **Anmeldedaten** sind durch den Fahrer **selbst** über einen Touch-Display **einzugeben**. Die Anmeldung erfolgt in der von dem Fahrer **ausgewählten Sprache**.
- ➢ Bei der Anmeldung muss der Fahrer die Sicherheitshinweise von PWO schriftlich durch Unterschrift bestätigen. Erst danach wird dem Fahrer automatisch ein Pager am Terminal ausgehändigt.
- Mit dem Pager begibt sich der LKW-Fahrer zurück zu seinem LKW, wo er auf seinen Aufruf wartet.
- > Den Aufruf zum Einfahren erhält der Fahrer über den Pager. Auf dem Klartext-Display des Pagers bekommt er angezeigt, zu welchem Zielort er fahren soll.

Sonderfall:

Erscheint "H08-Office" als Zielort so lässt der LKW-Fahrer seinen LKW auf dem Parkplatz stehen und begibt sich zu Fuß ins Versandbüro, welches sich in der Halle 08 befindet. Dabei passiert er das Drehkreuz an der Pforte. Der Pager ermöglicht hier den Zugang auf das Betriebsgelände. Ist der Fahrer im Versandbüro fertig, verlässt er das Betriebsgelände wieder durch das Drehkreuz. Den Pager behält er noch bei sich.

- Bei allen anderen Zielorten fährt der LKW-Fahrer direkt vor die Einfahrtsschranke. Zum Öffnen der Schranke identifiziert sich der Fahrer mittels Pager am Schrankenterminal. Die Schranke öffnet sich und der LKW-Fahrer kann passieren.
- ➤ Eine Öffnung der Schranke ist nur möglich, wenn der Fahrer den Aufruf zum Einfahren erhalten hat. Um die Schranke zu passieren, hat der Fahrer nach dem Aufruf 20 Minuten Zeit. Geschieht dies nicht innerhalb der vorgegebenen Zeit, wird die Einfahrt gesperrt.
- ▶ Der LKW-Fahrer bereitet seinen LKW zur Be-/Entladung vor. Dabei ist er verpflichtet, die Seitenplane bzw. die Hecktür des LKW zu öffnen. Anweisungen, die in diesem Zusammenhang von PWO-Mitarbeitern gegeben werden, sind durch den LKW-Fahrer unbedingt zu befolgen.
- Die Ware wird durch den Staplerfahrer verladen. Anschließend ist die Ladungssicherung von Seiten der LKW-Fahrer vorzunehmen.
- An der Ausfahrtsschranke ist der Pager in einen Rücknahmeschacht einzuführen. Mit Rücknahme des Pagers wird die Ausfahrtsschranke geöffnet und der LKW-Fahrer kann das PWO-Gelände verlassen.